
BOSCH

GTA 60 W Professional



Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com


1 609 92A 5YD (2020.11) PS / 100


1 609 92A 5YD


de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з експлуатації
kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
mk Оригинално упатство за работа
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ko 사용 설명서 원본
ar دليل التشغيل الأصلي
fa دفترچه راهنمای اصلی


Deutsch ..... Seite 8
English ..... Page 10
Français ..... Page 13
Español ..... Página 16
Português ..... Página 19
Italiano ..... Pagina 22
Nederlands ..... Pagina 25
Dansk ..... Side 27
Svensk ..... Sidan 30
Norsk ..... Side 33
Suomi ..... Sivu 36
Ελληνικά ..... Σελίδα 38
Türkçe ..... Sayfa 41
Polski ..... Strona 45
Čeština ..... Stránka 48
Slovenčina ..... Stránka 50
Magyar ..... Oldal 53
Русский ..... Страница 56
Українська ..... Сторінка 60
Қазақ ..... Бет 62
Română ..... Pagina 66
Български ..... Страница 69
Македонски ..... Страница 72
Srpski ..... Strana 75
Slovenščina ..... Stran 78
Hrvatski ..... Stranica 80
Eesti ..... Lehekülg 83
Latviešu ..... Lappuse 86
Lietuvių k. ..... Puslapis 88
한국어 ..... 페이지 91
عربی ..... الصفحة 95
فارسی ..... صفحه 98






(1)
(2)
(3)
(4)
(5)


(6)
(7)
(9)
(1)
(8)
(10)
(8)
(9)
BOSCH
(11)
6 x M10 x 100
2 x M10 x 50
4 x M6 x 110
4 x M6 x 75
4 x M6 x 45
6 x M8 x 50
2 x M10
18 x M10
8 x M6
6 x M10
6 x M8
4 x M6



A
(6)
M8 x 50
(7)


B
(6)
(7)
M10
M10
M10 x 100



C
(10)
(8)
M10
M10 x 50


D
(1)
(6)
M10
M10
M10 x 100


E




F



G



H



Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle dem Arbeitstisch oder dem zu montierenden Elektrowerkzeug beigefügten Warnhinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Sicherheitshinweise für Arbeitstische

- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entnehmen Sie den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.** Unbeabsichtigter Start von Elektrowerkzeugen ist die Ursache einiger Unfälle.
- **Bauen Sie den Arbeitstisch korrekt auf, bevor Sie das Elektrowerkzeug montieren.** Ein einwandfreier Aufbau ist wichtig, um das Risiko eines Zusammenbruchs zu verhindern.
- **Befestigen Sie das Elektrowerkzeug sicher auf dem Arbeitstisch, bevor Sie es benutzen.** Ein Verrutschen des Elektrowerkzeugs auf dem Arbeitstisch kann zum Verlust der Kontrolle führen.
- **Stellen Sie den Arbeitstisch auf eine feste, ebene und waagerechte Fläche.** Wenn der Arbeitstisch verrutschen oder wackeln kann, kann das Werkstück nicht gleichmäßig und sicher geführt werden.
- **Überlasten Sie den Arbeitstisch nicht und verwenden Sie diesen nicht als Leiter oder Gerüst.** Überlastung oder Stehen auf dem Arbeitstisch kann dazu führen, dass sich der Schwerpunkt des Arbeitstischs nach oben verlagert und dieser umkippt.
- **Achten Sie darauf, dass beim Transport und beim Arbeiten sämtliche Schrauben und Verbindungselemente fest angezogen sind.** Lockere Verbindungen können zu Instabilitäten und ungenauen Sägevorgängen führen.
- **Montieren und demontieren Sie das Elektrowerkzeug nur, wenn es in Transportstellung ist (Hinweise zur Transportstellung siehe auch Betriebsanleitung des jeweiligen Elektrowerkzeugs).** Das Elektrowerkzeug kann sonst einen so ungünstigen Schwerpunkt haben, dass Sie es nicht sicher halten können.
- **Betreiben Sie das auf der Montageplatte befestigte Elektrowerkzeug ausschließlich auf dem Arbeitstisch.** Ohne den Arbeitstisch steht die Montageplatte mit dem Elektrowerkzeug nicht sicher und kann kippen.
- **Stellen Sie sicher, dass lange und schwere Werkstücke den Arbeitstisch nicht aus dem Gleichgewicht bringen.** Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.
- **Bringen Sie beim Zusammenschieben oder Auseinanderziehen des Arbeitstisches ihre Finger nicht in die Nähe der Gelenkpunkte.** Die Finger könnten eingequetscht werden.

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Arbeitstisches von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, den Arbeitstisch besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung	
	Die maximale Tragfähigkeit (Elektrowerkzeug + Werkstück) des Arbeitstisches beträgt **180** kg.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Arbeitstisch ist bestimmt, folgende Stationärsägen von Bosch aufzunehmen (Stand **2020.10**):

- GTS 10 (3 601 L30 2..)
- GTS 10 J (3 601 M30 5..)
- GTS 10 XC (3 601 L30 4..)
- GTS 635-216 (3 601 M42 0..)
- GTS 18V-216 (3 601 M44 0..)

Zusammen mit dem Elektrowerkzeug ist der Arbeitstisch bestimmt zum Ablängen von Brettern und Profilen.

Der Arbeitstisch ist auch geeignet für diverse Wettbewerberprodukte (siehe „Elektrowerkzeug auf der Montageplatte befestigen (siehe Bild **G**)“, Seite 9).

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der Anleitung.

(1) Montageplatte
(2) Verriegelung
(3) Handgriff
(4) Sperrbolzen
(5) Höhenverstellbarer Fuß
(6) Oberer Rahmen mit Verriegelung
(7) Unterer Rahmen
(8) Rad
(9) Verbindungsstrebe
(10) Fußstütze
(11) Befestigungsset
(12) Flügelmutter

Technische Daten

Arbeitstisch		GTA 60 W
Sachnummer		**0 601 B12 0..**
Höhe Arbeitstisch	mm	622
max. Tragfähigkeit (Elektrowerkzeug + Werkstück)	kg	**180**
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	24

Montage

Lieferumfang



Beachten Sie dazu die Darstellung des Lieferumfangs am Anfang der Betriebsanleitung.

Prüfen Sie vor der Montage des Arbeitstisches, ob alle unten aufgeführten Teile mitgeliefert wurden:

Nr.	Bezeichnung	Anzahl
(1)	Montageplatte	1
(6)	Oberer Rahmen mit Verriegelung **(2)**	1
(7)	Unterer Rahmen	1
(8)	Rad mit Verbindungsstrebe **(9)**	2
(10)	Fußstütze	1
(11)	Befestigungsset bestehend aus:	
	– Sechskantschrauben	
	M10 x 100	6
	M10 x 50	2
	M6 x 110	4
	M6 x 75	4
	M6 x 45	4
	– Kreuzschlitzschrauben	
	M8 x 5	6
	– Unterlegscheiben	
	M10	18
	M10 (Klemmscheibe)	2
	M6	8
	– Sicherungsmuttern	
	M10	6
	M8	6
	M6	4

Zusätzlich zum Lieferumfang benötigte Werkzeuge:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel (10 mm, 8 mm, 6 mm)

Fahrbares Untergestell montieren

- Entnehmen Sie alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus ihrer Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Packmaterial.
- Folgen Sie zur Montage den Bildern **A–E**.

zu Bild A:

- Verschrauben Sie den oberen Rahmen **(6)** mit dem unteren Rahmen **(7)**.

zu Bild B:

- Verschrauben Sie das linke und rechte Rad **(8)** jeweils mit dem oberen Rahmen **(6)**.

Achten Sie dabei darauf, dass die Verbindungsstreben **(9)** nach außen und die Reifen der Räder in Richtung zum unteren Rahmen **(7)** zeigen.

Hinweis: Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an. Die verschraubten Teile müssen sich frei bewegen können.

zu Bild C:

- Verschrauben Sie die Fußstütze **(10)** mit den beiden Rädern **(8)**.

zu Bild D:

- Verschrauben Sie die Montageplatte **(1)** an beiden Seiten mit dem oberen Rahmen **(6)**.

Hinweis: Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an. Die verschraubten Teile müssen sich frei bewegen können.

zu Bild E:

- Verschrauben Sie die linke und rechte Verbindungsstrebe **(9)** jeweils mit der Montageplatte **(1)**.

Hinweis: Ziehen Sie die Muttern nicht zu fest an. Die verschraubten Teile müssen sich frei bewegen können.

Arbeitstisch vorbereiten

Arbeitstisch aufstellen (siehe Bild F)

Vor dem Befestigen des Elektrowerkzeugs müssen Sie das Untergestell auseinander schieben.


- Ziehen Sie zur Entlastung der Sperrbolzen **(4)** den Arbeitstisch leicht am Handgriff **(3)** nach oben.
- Öffnen Sie die Verriegelung **(2)**. Damit werden die Sperrbolzen, die die Räder arretieren, zurückgezogen.
- Stellen Sie einen Fuß auf die Fußstütze **(10)** und drücken Sie mit beiden Händen den Handgriff **(3)** solange nach unten, bis die Sperrbolzen wieder einrasten.
- Schließen Sie die Verriegelung **(2)**.

Die höhenverstellbaren Füße **(5)** helfen Ihnen dabei, den Arbeitstisch auszurichten.

- Lösen Sie die Flügelmuttern **(12)** und schrauben Sie die Füße solange ein oder aus, bis der Arbeitstisch eben ausgerichtet ist.

Elektrowerkzeug auf der Montageplatte befestigen (siehe Bild G)

Die Montageplatte **(1)** ist universell einsetzbar. Durch die verschiedenen Montagebohrungen kann der Arbeitstisch sowohl Bosch-Elektrowerkzeuge als auch Wettbewerberprodukte aufnehmen.



Hersteller	Modell	Montagebohrung
Bosch	GTS 10	B
	GTS 10 XC	B
	GTS 10 J	J
	GTS 635-216	T
	GTS 18V-216	T
DeWALT	DW744XP	D
Metabo	TS 250	Me
Makita	2703	M
Hitachi	C 10 R A 2	H

– Positionieren Sie das Elektrowerkzeug auf den passenden Montagebohrungen.
– Verschrauben Sie Montageplatte und Elektrowerkzeug mit den passenden Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.

Betrieb

Arbeitshinweise

Stellen Sie sicher, dass vor dem Arbeiten immer die Verriegelung **(2)** geschlossen ist.

Halten Sie das Werkstück immer gut fest, besonders den längeren, schwereren Abschnitt. Nach dem Durchtrennen des Werkstücks kann sich der Schwerpunkt so ungünstig verlagern, dass der Arbeitstisch kippt.

Überlasten Sie den Arbeitstisch nicht. Beachten Sie immer die maximale Tragfähigkeit des Arbeitstischs.

Transport (siehe Bild H)

Zum Transport müssen Sie das Untergestell zusammenschieben.

– Drücken Sie zur Entlastung der Sperrbolzen **(4)** den Arbeitstisch leicht am Handgriff **(3)** nach unten.
– Öffnen Sie die Verriegelung **(2)**.
Damit werden die Sperrbolzen, die die Räder arretieren, zurückgezogen.
– Stellen Sie einen Fuß auf die Fußstütze **(10)** und ziehen Sie mit beiden Händen den Handgriff **(3)** solange nach oben bis die Sperrbolzen wieder einrasten.
– Schließen Sie die Verriegelung **(2)**.

Wartung und Service

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: **www.bosch-pt.com**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland
Robert Bosch Power Tools GmbH
Servicezentrum Elektrowerkzeuge
Zur Luhne 2
37589 Kalefeld – Willershausen
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460
E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.
Anwendungsberatung:
Tel.: (0711) 40040460
Fax: (0711) 40040462
E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Weitere Serviceadressen finden Sie unter:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Entsorgung

Arbeitstische, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

English

Safety Instructions

General Safety Instructions



Read all the warnings and instructions included with the saw stand or the power tool you intend to mount on it. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Safety Instructions for Saw Stands

- **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery from the power tool before making any adjustments to the power tool or changing accessories.** Accidents can occur when power tools are started unintentionally.
- **Assemble the saw stand properly before mounting the power tool.** Correct assembly is important to prevent the risk of collapsing.
- **Firmly secure the power tool to the saw stand before using it.** You may lose control of the power tool if it slips on the saw stand.
- **Place the saw stand on a firm, flat, horizontal surface.** If there is a chance that the saw stand will slip or wobble, the safe and steady machining of the workpiece cannot be guaranteed.
- **Do not overload the saw stand or climb or stand on it.** Overloading or standing on the saw stand can raise its centre of gravity, causing it to tip over.
- **Ensure that all screws and connecting pieces are tightly fastened during transport and when carrying out work.** Loose connections can cause instability and inaccurate sawing.
- **Only install and remove the power tool when it is in the transport position (for information on the transport position, also refer to the operating instructions for the relevant power tool).** Otherwise the power tool may have an such unfavourable centre of gravity that you will not be able to hold onto it securely.
- **Operate the power tool secured to the mounting plate on the saw stand only.** Without the saw stand, the mounting plate with the power tool will not be stable and can tip over.
- **Ensure that long and heavy workpieces do not unbalance the saw stand.** The free end of long and heavy workpieces must have something placed underneath it or be supported.
- **When folding or unfolding the saw stand, keep your fingers away from hinge areas.** There is a risk of fingers being crushed.

Symbols

The following symbols may provide you with important information about the use of your saw stand. Please take note of these symbols and their meaning. Knowing what these symbols mean will help you to use your saw stand more effectively and more safely.

Symbols and their meaning	
	The maximum load bearing capacity (power tool + workpiece) of the saw stand is **180** kg.

Product description and specifications

Intended Use

The saw stand is intended for holding the following Bosch benchtop saws (stand **2020.10**):

- GTS 10 (3 601 L30 2..)
- GTS 10 J (3 601 M30 5..)
- GTS 10 XC (3 601 L30 4..)
- GTS 635-216 (3 601 M42 0..)
- GTS 18V-216 (3 601 M44 0..)

The saw stand and power tool are intended for cutting boards and profiles.

The saw stand is also suitable for various competitor products (see "Securing the Power Tool to the Mounting Plate (see figure **G**)", page 12).

Product Features

The numbering of the components shown refers to the illustrations on the graphics pages at the beginning of the manual.

(1)	Mounting plate
(2)	Locking mechanism
(3)	Handle
(4)	Lock bolt
(5)	Height-adjustable foot
(6)	Upper frame with locking mechanism
(7)	Lower frame
(8)	Wheel
(9)	Linkage bar
(10)	Foot support
(11)	Fastening set
(12)	Wing nut

Technical Data

Saw stand		GTA 60 W
Article number		**0 601 B12 0..**
Saw stand height	mm	622
Max. load bearing capacity (power tool + workpiece)	kg	**180**
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	24

Assembly

Items included



See the list of items included at the start of the operating manual.

Check to ensure that all the parts listed below have been supplied before assembling the saw stand:

No.	Designation	Quantity
(1)	Mounting plate	1
(6)	Upper frame with locking mechanism **(2)**	1
(7)	Lower frame	1
(8)	Wheel with linkage bar **(9)**	2
(10)	Foot support	1
(11)	Fastening set consisting of:	
	– Hexagon screws	
	M10 x 100	6
	M10 x 50	2
	M6 x 110	4
	M6 x 75	4
	M6 x 45	4
	– Cross-head screws	
	M8 x 5	6
	– Washers	
	M10	18
	M10 (clamp disc)	2
	M6	8
	– Lock nuts	
	M10	6
	M8	6
	M6	4

Extra tools required (not included in the delivery):

- Cross-headed screwdriver
- Spanner (10 mm, 8 mm, 6 mm)

Assembling the Mobile Base Unit

- Carefully remove all parts included in the delivery from their packaging.
- Remove all packing material.
- For assembly, follow figures **A – E**.

For figure A:

- Screw together the upper frame **(6)** and the lower frame **(7)**.

For figure B:

- Screw the left and right wheels **(8)** onto the upper frame **(6)**.

When doing so, ensure that the linkage bars **(9)** are facing outwards and that the tyres of the wheels are facing towards the lower frame **(7)**.

Note: Do not over-tighten the nuts. The screwed-together parts must be able to move freely.

For figure C:

- Screw together the foot support **(10)** and the two wheels **(8)**.

For figure D:

- Screw the mounting plate **(1)** on both sides to the upper frame **(6)**.

Note: Do not over-tighten the nuts. The screwed-together parts must be able to move freely.

For figure E:

- Screw the left and right linkage bars **(9)** onto the mounting plate **(1)**.

Note: Do not over-tighten the nuts. The screwed-together parts must be able to move freely.

Preparing the Saw Stand

Setting up the Saw Stand (see figure F)

Before securing the power tool, you must pull the base unit apart.


- To release the lock bolts **(4)**, gently pull the saw stand upwards by the handle **(3)**.
- Open the locking mechanism **(2)**. This retracts the lock bolts which lock the wheels.
- Place one foot on the foot support **(10)** and push the handle **(3)** downwards with both hands until the lock bolts engage again.
- Close the locking mechanism **(2)**.

The height-adjustable feet **(5)** will help you to straighten the saw stand.

- Undo the wing nuts **(12)** and screw in/out the feet until the saw stand is level.

Securing the Power Tool to the Mounting Plate (see figure G)

The mounting plate **(1)** is suitable for general use. The various different mounting holes allow both Bosch power tools and competitor products to be mounted on the saw stand.



Manufacturer	Model	Mounting hole
Bosch	GTS 10	B
	GTS 10 XC	B
	GTS 10 J	J
	GTS 635-216	T
	GTS 18V-216	T
DeWalt	DW744XP	D
Metabo	TS 250	Me
Makita	2703	M
Hitachi	C 10 R A 2	H

– Position the power tool over the corresponding mounting holes.
– Screw together the mounting plate and power tool using the compatible screws, washers and nuts.

Operation

Working Advice

Before commencing work, ensure that the locking mechanism **(2)** is always closed.

Always hold the workpiece firmly in place, especially long, heavy pieces. Once the workpiece has been cut, the centre of gravity may be displaced, causing the saw stand to tip over.

Do not overload the saw stand. Always observe the maximum load bearing capacity of the saw stand.

Transport (see figure H)

You must fold the base unit together for transport.

– To release the lock bolts **(4)**, gently push the saw stand downwards by the handle **(3)**.
– Open the locking mechanism **(2)**.
This retracts the lock bolts which lock the wheels.
– Place one foot on the foot support **(10)** and pull the handle **(3)** upwards with both hands until the lock bolts engage again.
– Close the locking mechanism **(2)**.

Maintenance and Service

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: **www.bosch-pt.com**
The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Great Britain
Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
P.O. Box 98
Broadwater Park
North Orbital Road
Denham Uxbridge
UB 9 5HJ
At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.
Tel. Service: (0344) 7360109
E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

You can find further service addresses at:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses

Disposal

Saw stands, accessories and packaging should be recycled in an environmentally responsible manner.

Français

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité générales



Lisez tous les avertissements et instructions joints au support de travail ou à l'outil électroportatif à monter. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Consignes de sécurité pour supports de travail

▶ **Débranchez l'outil électroportatif de la prise secteur et/ou retirez l'accu avant de procéder à des réglages et à des changements d'accessoires.** La mise en route intempestive des outils électroportatifs est une cause fréquente d'accident.
▶ **Installez correctement le support de travail avant de fixer l'outil électroportatif.** Un montage correct est primordial pour disposer d'une bonne stabilité et exclure tout effondrement du support.
▶ **Fixez l'outil électroportatif de manière stable et sûre sur le support de travail avant de l'utiliser.** Un outil électroportatif qui glisse sur le support de travail peut entraîner une perte de contrôle.
▶ **Placez le support de travail sur un sol ferme, plan et horizontal.** Si le support de travail risque de se déplacer ou de basculer, il n'est pas possible de scier en toute sécurité et de bien guide la pièce.
▶ **Ne surchargez pas le support de travail et ne l'utilisez pas en tant que marche-pied ou escabeau.** Si vous surchargez le support de travail ou montez dessus, il risque de se renverser du fait que son centre de gravité se déplace alors vers le haut.

- ▶ **Veillez à ce que toutes les vis et tous les éléments d'assemblage soient bien serrés lors du transport et de l'utilisation de l'outil électroportatif.** Un serrage insuffisant des éléments d'assemblage est source d'instabilité et d'imprécision lors des sciages.
- ▶ **N'installez et ne retirez l'outil électroportatif que lorsqu'il se trouve en position de transport (référez-vous pour cela à la notice d'utilisation de l'outil électroportatif en question).** Le centre de gravité de l'outil électroportatif risque sinon d'être mal placé, ce qui le rend instable et difficile à tenir.
- ▶ **N'utilisez l'outil électroportatif fixé sur la plaque de montage que sur le support de travail.** Sans le support de travail, la plaque de montage avec l'outil électroportatif n'est pas stable et peut basculer.
- ▶ **Assurez-vous que les pièces longues et lourdes ne déséquilibrent pas le support de travail.** Les pièces longues et lourdes doivent être soutenues par des cales ou autre au niveau de leur extrémité libre.
- ▶ **N'approchez pas vos doigts des points d'articulation lorsque vous pliez ou dépliez le support de travail.** Vous pourriez vous coincer les doigts.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre support de travail. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous aidera à mieux utiliser votre support de travail et en toute sécurité.

Symboles et leur signification	
	La capacité de charge maximale (outil électroportatif + pièce) du support de travail est de **180** kg.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

Le support de travail est conçu pour supporter les scies stationnaires Bosch suivantes (état : **2020.10**) :

- GTS 10 (3 601 L30 2..)
- GTS 10 J (3 601 M30 5..)
- GTS 10 XC (3 601 L30 4..)
- GTS 635-216 (3 601 M42 0..)
- GTS 18V-216 (3 601 M44 0..)

Le support de travail est conçu pour sectionner des planches et des profilés en combinaison avec l'outil électroportatif.

Le support de travail est également utilisable pour supporter des outils électroportatifs de marques concurrentes (voir « Fixation de l'outil électroportatif sur la plaque de montage (voir figure **G**) », Page 15).

Éléments constitutifs

La numérotation des éléments se réfère aux représentations sur les pages graphiques situées en début de notice.

(1) Plaque de montage
(2) Verrouillage
(3) Poignée
(4) Goupille de blocage
(5) Pied réglable en hauteur
(6) Cadre supérieur avec verrouillage
(7) Cadre inférieur
(8) Roue
(9) Biellette de liaison
(10) Traverse
(11) Set de fixation
(12) Écrou à oreilles

Caractéristiques techniques

Support de travail		GTA 60 W
Référence		**0 601 B12 0..**
Hauteur du support de travail	mm	622
Capacité de charge max. (outil électroportatif + pièce)	kg	**180**
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	24

Montage

Accessoires fournis



Reportez-vous à la représentation du contenu, dans les pages graphiques qui se trouvent en début de notice.

Avant de monter le support de travail, vérifiez qu'aucune des pièces indiquées ci-dessous ne manque :

N°	Désignation	Nombre
(1)	Plaque de montage	1
(6)	Cadre supérieur avec verrouillage **(2)**	1
(7)	Cadre inférieur	1
(8)	Roue avec biellette de liaison **(9)**	2
(10)	Traverse	1
(11)	Set de fixation comprenant :	
	– Vis à tête hexagonale	
	M10 x 100	6
	M10 x 50	2
	M6 x 110	4
	M6 x 75	4
	M6 x 45	4